

# Markal® WP

## PRO-LINE®

### WET PERFORMANCE



Industrial grade liquid paint marker engineered for superior marking performance and adhesion on wet surfaces. Permanent, fast-drying formula resists spreading when in contact with water or water-based liquids, and is safe for use on most surfaces

#### Applications:

- Steel and Iron
- Pipes/tubes
- Plates
- Coding alloys
- Non-ferrous metals
- Textiles
- Tires/rubber

#### Used in the following industries:

- Automotive assembly
- Machine shops
- Stamping works
- Construction
- Engine plants
- Metal fabrication plants
- Steel mills and warehouses
- Aluminum plants
- Tire/Rubber
- Glass
- Shipyards
- Industrial manufacturing

Caution: Harmful or fatal if swallowed. Flammable. Use in well-ventilated area. KEEP AWAY FROM CHILDREN. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.



- |  |       |
|--|-------|
|  | 96930 |
|  | 96931 |
|  | 96932 |
|  | 96933 |
|  | 96934 |
|  | 96935 |
|  | 96936 |
|  | 96937 |



[www.markal.com](http://www.markal.com)

LP97R00164 3/11

Superior marking performance and adhesion on wet surfaces

High performance paint – fast drying

Marks on smooth, rough, rusty, or dirty surfaces

Weather, water, and UV resistant

Xylene-free formula, minimizes health risks

Low-chlorides, low halogens

Marking range: -50°F to 150°F



# Markal®

**LA-CO Industries Inc.**  
1201 Pratt Blvd.  
Elk Grove Village  
Illinois 60007  
USA  
[www.markal.com](http://www.markal.com)

**LA-CO Industries Europe SAS**  
Allée Des Combes  
Pl de la Plaine de l'Ain  
F-01150 Blyes  
[www.intrama.com](http://www.intrama.com)

# Markal® WP

## PRO-LINE®

### WET PERFORMANCE

Marcador de pintura líquida de grado industrial diseñado para un rendimiento y una adherencia de marcado superior en superficies húmedas. La fórmula de secado rápido permanente resiste el esparcimiento cuando hace contacto con agua o líquidos solubles en agua, y es segura para usar en casi todas las superficies.

#### Aplicaciones:

- Acero y hierro
- Tuberías/tubos
- Placas
- Codificación de aleaciones
- Metales no ferrosos
- Textiles
- Neumáticos/caucho

#### Usado en las siguientes industrias:

- Ensamblaje automotriz
- Talleres de mecánica
- Talleres de estampado
- Construcción
- Plantas de motores
- Plantas de fabricaciones con metales
- Acerías y bodegas
- Plantas de aluminio
- Neumático/caucho
- Vidrio
- Astilleros
- Manufactura industrial

**Precaución:** Nocivo o fatal si se traga. Inflamable. Usar en área bien ventilada. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SÓLO PARA USO INDUSTRIAL.

Stylo de peinture liquide de classe industrielle conçu pour des performances de marquage supérieures et une adhésion aux surfaces humides. La formule permanente à séchage rapide résiste à la diffusion en cas de contact avec de l'eau ou des liquides à base d'eau et peut être utilisée en toute sécurité sur la plupart des surfaces.

#### Applications :


- Acier et fer
- Tuyaux/conduits
- Plaques
- Alliages codage
- Métaux non ferreux
- Textiles
- Pneus/caoutchouc

#### Utilisé dans les secteurs suivants :

- Assemblage automobile
- Ateliers d'usinage
- Ateliers de pressage
- Construction
- Usines de moteurs
- Usines de fabrication métallique
- Aciéries et entrepôts
- Usines d'aluminium
- Pneu/caoutchouc
- Verre
- Chantiers navals
- Fabrication industrielle

**Attention :** Peut causer des blessures ou la mort en cas d'ingestion. Inflamable. À utiliser dans une zone correctement aérée. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT.

-  96930
-  96931
-  96932
-  96933
-  96934
-  96935
-  96936
-  96937



**Exactitud y adherencia de marcado superiores en superficies húmedas**

**Performances de marquage supérieures et adhésion aux surfaces humides**

**Pintura de alto rendimiento y de secado rápido**

**Peinture à hautes performances – séchage rapide**

**Marca en superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias**

**Marque les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales**

**Resiste la intemperie, el agua y los rayos UV**

**Imperméable et résistant aux rayons UV**

**Fórmula libre de xileno, reduce riesgos a la salud**

**Formule sans xylène, minimisant les risques pour la santé**

**Bajo en cloruros, bajo en halógenos**

**Pauvre en chlorures et en halogènes**

**Margen de temperatura: -46 °C a 66 °C**

**Portée de marquage : de -46 °C à 66 °C**



# Markal®

**LA-GO Industries Inc.**  
1201 Pratt Blvd.  
Elk Grove Village  
Illinois 60007  
USA  
www.markal.com

**LA-GO Industries Europe SAS**  
Allée Des Combes  
Pl de la Plaine de l'Ain  
F-01150 Blyes  
www.intrama.com