



Proven Every Day // Proven Everywhere®

Slic-tite® Paste with PTFE

Premium Thread Sealant

FEATURES:

- Slic-tite® contains more PTFE than other national brands. The higher concentration of PTFE particles provides greater sealing power on all tapered pipe threads including those that are damaged.
- Brushes easily on wet or oily threads.
- Sticks to hot, oily threads, will not run off. Ideal for use on production lines using high speed pipe threading machines.
- The non-toxic, non-drying formula will not harden or crack in the pipe joint. Provides easy disassembly and break out.
- Seals to high pressures: 10,000 PSI for Liquids, 3,000 PSI for Gases.
- Sealing temperature range: -50° to 500°F (-46°C to 260°C).
- Meets Fed. Spec. TT-S-1732
- Slic-tite contains a product made from PTFE and other PTFE resins to assure high performance.

TYPICAL APPLICATIONS:

- Slic-tite seals all types of pipe threads: steel, stainless steel, brass, aluminum, iron, and PVC, CPVC and ABS plastic.
- Recommended Services: water, natural gas, LP gases, steam, air, gasoline, kerosene, Refrigerants, ammonia, caustics, and acids. Contact factory for specific use recommendations. NOT RECOMMENDED FOR USE WITH OXYGEN SERVICE. Use OXY-TITE®.



USDA approved for use in federally inspected meat and poultry plants.



FGG/BM®, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® are registered trademarks of The Lubrizol Corporation.



RECOMMENDED INDUSTRIES:

- Plumbing
- AC/R
- Industrial Piping
- Chemical Processing Plants
- Manufacturing Plants
- Gas Utilities
- Fire Sprinkler Piping
- Irrigation Systems

ORDERING INFORMATION

Part No.	Size	QTY/Case	Part No.	Size	QTY/Case
41209	1/4 pt. BIC	12	42013	1 qt. Flat Top	12
42009	1/4 pt. BIC	24	42049	1 qt. BIC	12
41219	1/2 pt. BIC	12	42014	1 gal.	4
42019	1/2 pt. BIC	24	42015	5 gal.	1
42012	1 pt. Flat Top	24	42069	55 gal.	1
42029	1 pt. BIC	24			

BIC = Brush in Cap

LP97R00010 • CG 10/08 5M • LA-CO Industries, Inc. • Printed in U.S.A.



Call, write or email for additional information

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, Illinois 60007-5746
1-800-621-4025 • 1-847-956-7600 • Fax: 1-800-448-5436
www.laco.com
Email: customer_service@laco.com
Family owned and operated since 1934

LA-CO®

Proven Every Day // Proven Everywhere®



Aprobado por la USDA para usos en plantas de carne y aves de corral inspeccionadas federalmente.

Pasta de Slic-tite® con PTFE Sellador de rosca extr resistente

CARACTERÍSTICAS:

- Slic-tite® contiene mas PTFE que otras marcas nacionales. La concentración superior de un ingrediente dentro PTFE proporcione un sello fuerte en todos estrechos en roscas de tubo incluyendo los que están dañados.
- Se aplica fácilmente con pincel sobre roscas húmedas o aceitosas.
- Se adhiere a roscas calientes y aceitosas; no se escurre. Ideal para usar en líneas de producción que utilicen máquinas de roscar tuberías de alta velocidad.
- La fórmula no tóxica, que no se seca, no se endurecerá ni se quebrará en la unión de la tubería. Ofrece un desensamble y separación sencillos.
- Sella a altas presiones: 10.000 PSI para líquidos, 3.000 PSI para gases.
- Rango de temperature de sellado: -50° a 500°F (-46°C a 260°C).
- Cumple con la Espec. Fed. TT-S-1732.
- Slic-Tite contiene un producto hecho de PTFE y otro PTFE resine para asegurar un alto desempeño.

USOS CARACTERÍSTICAS:

- Slic-tite® sella todo tipo de roscas de tubería: de acero, acero inoxidable, bronce, aluminio, hierro y plástico ABS, PVC y CPVC.
- Servicios recomendados: agua, gas natural, gases LP, vapor, aire, gasolina, queroseno, refrigerantes, amoníaco, cáusticos y ácidos. Póngase en contacto con la fábrica para obtener recomendaciones de uso específicas. NO ES RECOMENDADO PARA USAR EN SERVICIOS DE OXIGENO. Use OXY-TITE®.



FGG/BM®, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® son marcas registradas de Lubrizol Corporation



INDUSTRIAS RECOMENDADAS:

- Plomería
- Aire acondicionado y refrigeración
- Plantas de procesamiento químico
- Plantas de fabricación
- Servicios públicos de suministro de gas
- Tubería para aspersores
- Sistemas de riego

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

N° de pieza	Tamaño	CANT/Caja	N° de pieza	Tamaño	CANT/Caja
41209	1/4 pt. BIC	12	42013	1 qt. Flat Top	12
42009	1/4 pt. BIC	24	42049	1 qt. BIC	12
41219	1/2 pt. BIC	12	42014	1 gal.	4
42019	1/2 pt. BIC	24	42015	5 gal.	1
42012	1 pt. Flat Top	24	42069	55 gal.	1
42029	1 pt. BIC	24			

BIC = Tapa Con Pincel Incorporado

LP97R00010 • CG 10/08 SM • LA-CO Industries, Inc. • Impreso en EE.UU.

LA-CO®

Llame, escriba o envíe un correo electrónico para solicitar información adicional

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, Illinois 60007-5746
1-800-621-4025 • 1-847-956-7600 • Fax: 1-800-448-5436
www.laco.com
Correo electrónico: customer_service@laco.com
Empresa familiar que trabaja desde 1934