

Markal[®] HP

PRO-LINE[®]
HIGH PERFORMANCE



Permanent liquid paint marker developed for unsurpassed marking performance on greasy and oily surfaces. The High-Performance formula penetrates through oil to dry quickly and provide bold, sharp marks.

Applications:

- Exotic metals
- Steel and iron
- Pipes/tubes
- Plates
- Ceramics
- Non-ferrous metals
- Textiles
- Tire/Rubber

Used in following industries:

- Automotive assembly
- Engine plants
- Metal fabrication plants
- Welding Industry
- Steel mills and warehouses
- Aluminum plants
- Shipyards
- Machine shops and stamping works
- Plastic Industry
- Industrial manufacturing
- Construction



	96960		96967
	96961		96970
	96962		96971
	96963		96972
	96964		96973
	96965		96974
	96966		96975



Caution: Harmful or fatal if swallowed. Flammable. Use in well-ventilated area. KEEP AWAY FROM CHILDREN. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

www.markal.com

LP97R00183 3/11

Marks through greasy and oily surfaces.

High performance paint – fast drying

Weather, water, and UV resistant

Xylene-free formula, minimizes health risks

Low chlorides, low halogens

Marking range: -50°F to 150°F



Markal[®]

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village
Illinois 60007
USA
www.markal.com

LA-CO Industries Europe SAS
Allée Des Combes
Pl de la Plaine de l'Ain
F-01150 Blyes
www.intrama.com

Markal[®] HP

PRO-LINE[®]

HIGH PERFORMANCE

Marcador de pintura líquida permanente desarrollado para dar un rendimiento de marcado sin igual en superficies grasas y aceitosas. La fórmula de alto rendimiento penetra el aceite para secarse rápidamente y proporcionar marcas intensas y claras.

Aplicaciones:

- Metales exóticos
- Hierro y acero
- Tubos y conductos
- Placas
- Cerámica
- Metales no ferrosos
- Textiles
- Neumáticos y caucho

Utilizado en los sectores siguientes:

- Montaje de automoción
- Fábricas de motores
- Plantas de fabricación de metales
- Industria de la soldadura
- Almacenes y fábricas de acero
- Fábricas de aluminio
- Astilleros
- Talleres de maquinaria y trabajos de estampado
- Industria del plástico
- Fabricación industrial
- Construcción

Marqueur permanent à peinture liquide, développé pour des performances sans égales sur surfaces grasses et huileuses. La formule haute performance pénètre à travers l'huile pour sécher rapidement et fournir des marques épaisses et précises.

Applications :

- Métaux exotiques
- Acier et fer
- Tuyaux/conduits
- Plaques
- Céramique
- Métaux non ferreux
- Tissus
- Pneu/caoutchouc


Utilisé dans les secteurs suivants :

- Assemblage automobile
- Usines de moteurs
- Usines de fabrication de métal
- Industrie du soudage
- Aciéries et entrepôts
- Usines d'aluminium
- Chantiers navals
- Ateliers d'usinage et travaux de marquage
- Industrie plastique
- Fabrication industrielle
- Construction

Precaución: Nocivo por ingestión. Puede provocar incluso la muerte. Inflamable. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLO PARA USO INDUSTRIAL.

Attention : nocif ou fatal en cas d'ingestion. Inflamable. Utiliser dans une zone bien ventilée. NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS. DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE INDUSTRIEL.

	96960		96967
	96961		96970
	96962		96971
	96963		96972
	96964		96973
	96965		96974
	96966		96975



www.markal.com
LP97R00183 3/11

Marca en superficies grasas y aceitosas

Marque à travers des surfaces grasses et huileuses.

Pintura de alto rendimiento: secado rápido

Peinture à hautes performances : séchage rapide

Resistente a la intemperie, al agua y a los rayos ultravioleta

Imperméable et résistant aux rayons UV

Fórmula sin xileno, reduce los riesgos de la salud

Formule sans xylène, minimisant les risques pour la santé

Bajo contenido en cloruros y halógenos

Pauvre en chlorures et en halogènes

Rango de marcado: de -46 °C a 66 °C

Portée de marquage : de -46 °C à 66 °C



Markal[®]

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village
Illinois 60007
USA
www.markal.com

LA-CO Industries Europe SAS
Allée Des Combes
Pl de la Plaine de l'Ain
F-01150 Blyes
www.intrama.com