


Trinsic® Touch₂O® Single Lever Pull-Down Kitchen Faucet

Robinet Tactile Trinsic^{MC} à Bec Rétractable Pour Évier de Cuisine

Llave de Agua Extraíbles para Cocinas de Palanca Trinsic® de Función al Tacto

Models/Modelos/Modèles 9159T-DST & 9959T-DST Series/Series/Seria

Touch₂O® Kitchen



Trinsic® Touch₂O® Single Lever Pull-Down Kitchen Faucet Robinet Tactile Trinsic^{MC} à Bec Rétractable Pour Évier de Cuisine

Llave de Agua Extraíbles para Cocinas de Palanca Trinsic® de Función al Tacto

Models/Modelos/Modèles 9159T-DST & 9959T-DST Series/Series/Seria

Touch₂O® Kitchen

Other useful accessories that may be purchased separately.
Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado.
Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.

RP63263

Adapters

3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors

3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM

Adpteurs

3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

RP63264

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN

Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN


Adpteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN

RP63265

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM

Adpteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



RP64462
Solenoid Assembly
Ensemble de Solenoïde
Électrovanne

RP60520

Adapter & O-Ring

Adaptador y Aro-O

Adaptateur et joint torique

RP50784

Clip & O-Ring

Gancho y Anillo "O"

Agrafe et Joint torique

RP64124

Battery Box

Caja de la Batería


Boîtier de piles

RP13938

O-Ring (2)

Anillo "O" (2)

Joint torique (2)



Backflow Protection System

Your Delta® faucet pull-down spout incorporates a backflow protection system that has been tested to be in compliance with ASME A112.18.3 and ASME A112.18.1 / CSA B125.1. It incorporates two certified check valves in series, which operate independently and are integral parts of the fitting; one being located in the pullout adapter attached to the valve outlet tube and one located in each of the check valve adapters attached to the valve inlet tubes. Should your local plumbing codes require an atmospheric type vacuum breaker one must be purchased separately.

Sistema de protección contra el contraflujo

Su llave de agua tipo deslizable Delta® tiene un sistema de protección para el contraflujo, incorpora, que ha sido probado para cumplir con los requisitos de ASME A112.18.3 y ASME A112.18.1 / CSA B125.1. Incorpora (grifo) dos válvulas de chequeo, certificadas, en serie, que funcionan independientemente y que son partes integrales de la unidad; una ubicada en el adaptador extraíble conectado a la salida de la válvula y otra ubicada en cada adaptador de las válvulas de chequeo conectadas a los tubos de entrada de la válvula. Si los códigos de plomería locales requieren un rompe-vacío de tipo ambiental debe comprarla aparte.

Dispositif anti-siphonnage

Le bec rétractable de votre robinet Delta® comporte un dispositif anti-siphonnage qui a été éprouvé et qui est conforme aux normes ASME A112.18.3 et ASME A112.18.1 / CSA B125.1. Il comporte deux clapets de non-retour certifiés qui sont montés en série, qui fonctionnent indépendamment et qui font partie intégrante du raccord. L'un est situé dans l'adaptateur détachable fixé au tube de sortie de la soupape et l'autre est situé dans chacun des adaptateurs de clapet fixés aux tubes d'entrée de la soupape. Si le code de plomberie exige un brise-vide atmosphérique, vous devez l'acheter séparément.