



Collier de serrage fermé avec boulon et embout à clouer pour conduit/tuyau – CD0BSF



- Le boulon captif et l'écrou intégré minimisent le nombre de pièces à manipuler ou à faire tomber
- Le boulon à tête Combo est compatible avec les tournevis plats, cruciformes, Phillips n° 3 ou Robertson n° 2
- Équipé d'un embout prêt à clouer de Powers Fasteners, Inc. à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz
- Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de Powers Fasteners, Inc.



Référence	CD0BSF
Matériau	Acier
Finition	Electrozingué
Diamètre Extérieur (OD)	0,67" – 0,84"
Taille du conduit EMT	1/2"
Taille du tuyau/conduit rigide	1/2"
Hauteur (H)	1 3/4"
Largeur (W)	3 3/8"
A	7/8"
Charge Statique (F)	100 lb
Quantité Standard d'Emballage	50 pc
UPC	78285686642
EAN-13	0782856866428

Inclut le clou réf. 50032 de Powers Fasteners, Inc.

La charge statique a été établie en prenant en compte d'une profondeur d'enfoncement de 25,4 mm dans un béton léger 20,68 MPa. Pour les variations relatives à l'enfoncement et aux matériaux, veuillez consulter le site www.powers.com.

Le clou pré-assemblé de Powers Fasteners, Inc. est compatible avec les cloueurs Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper ; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper ; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400 ; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 ou équivalent.



HILTI est une marque déposée de la Hilti Aktiengesellschaft. Ramset est une marque déposée de Illinois Tool Works, Inc. Simpson is a registered trademark of Simpson Strong-Tie Company Inc. SPIT est une marque déposée de la Societe De Prospection & D'Inventions Techniques Spit.

AVERTISSEMENT

Les produits Pentair doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur erico.pentair.com et auprès des représentants du service client Pentair. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe Pentair sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort et/ou annuler tout type de garantie.

© 2017 Pentair All rights reserved

Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

