



- Anneau de boue réglable pour s'adapter à diverses épaisseurs de cloison sèche
- Peut être ajusté après l'installation de la plaque de plâtre
- Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré
- Des languettes prépliées sur le support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté
- Les repères centraux permettent un positionnement facile
- Comprend plusieurs alvéoles de 1/2 po et 3/4 po de chaque côté du boîtier



Référence	A1BFV2G
Matériau	Acier
Finition	Prégalvanisé
Tailles d'alvéole	{8} 1/2", 3/4" {3} 1/2"
Groupe	2
Câble de mise à la terre inclus	Oui
Volume du boîtier	32,8 in³
Épaisseur de plaque de plâtre	5/8" – 1 1/2"
Espacement de l'embout fileté	16" – 24"
Profondeur (D)	3 5/8"
A	5 3/4"
B	4 1/8"
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	5 pc
UPC	78285694989

Ground wire pigtail is 10".

Un espacement des ossatures de 24 po nécessite l'utilisation de trois vis de fixation.

[Null]

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

